



# DRAHT-FLYER

DRAHT IN LANGEN ADERN / DRAHT IN RINGEN  
DRAHTMÄUSE / DRAHTBINDEÖSEN  
PRESSENDRAHT / BREMER RINGE / ROSETTEN

**WIR BERATEN SIE GERNE**

Christian Heß  
Telefon 07961 885-286  
E-Mail: [christian.hess@kicherer.de](mailto:christian.hess@kicherer.de)

# DRAHT

# GEGLÜHT

# UND VERZINKT

## DRAHT GEGLÜHT IN ABGETEILTEN RINGEN

Drahtstärke	Ring	GTIN
1,0 mm	ca. 2,5 kg	4062768270589
1,2 mm	ca. 2,5 kg	4062768270565
1,4 mm	ca. 2,5 kg	4062768243200
1,6 mm	ca. 5,0 kg	4062768242517
1,8 mm	ca. 5,0 kg	4062768242623
2,0 mm	ca. 5,0 kg	4062768242746
2,5 mm	ca. 5,0 kg	4062768270596
2,8 mm	ca. 5,0 kg	4062768242852
3,0 mm	ca. 5,0 kg	4062768243194
4,0 mm	ca. 5,0 kg	4062768270640
5,0 mm	ca. 5,0 kg	4062768270657
6,0 mm	ca. 5,0 kg	4062768270664

## DRAHT VERZINKT IN ABGETEILTEN RINGEN

Drahtstärke	Ring	GTIN
1,0 mm	ca. 2,5 kg	4062768243330
1,2 mm	ca. 2,5 kg	4062768268227
1,4 mm	ca. 2,5 kg	4062768270428
1,6 mm	ca. 5,0 kg	4062768270480
1,8 mm	ca. 5,0 kg	4062768270473
2,0 mm	ca. 5,0 kg	4062768270497
2,5 mm	ca. 5,0 kg	4062768270503
2,8 mm	ca. 5,0 kg	4062768270510
3,1 mm	ca. 5,0 kg	4062768270527
4,0 mm	ca. 5,0 kg	4062768270671
5,0 mm	ca. 5,0 kg	4062768270688

## DRAHT GEGLÜHT IN LANGEN ADERN

Drahtstärke	Ring	GTIN
1,4 mm	ca. 30 - 50 kg	4062768232679
1,6 mm	ca. 30 - 50 kg	4062768234772
1,8 mm	ca. 50 - 80 kg	4062768235656
2,0 mm	ca. 50 - 80 kg	4062768241459
2,5 mm	ca. 50 - 80 kg	4062768241466
2,8 mm	ca. 50 - 80 kg	4062768243323
3,0 mm	ca. 50 - 80 kg	4062768241480
4,0 mm	ca. 50 - 80 kg	4062768241589
5,0 mm	ca. 50 - 80 kg	4062768241688
6,0 mm	ca. 50 - 80 kg	4062768241787



Gerichtete Drahtstäbe auf Anfrage



# DRAHT

# DRAHTMÄUSE

# UND ZUBEHÖR

## DRAHTMÄUSE

Material	Stärke	VE (Palette)	VE (Eimer)	GTIN
weichgeglüht	1,4 mm	36 Eimer	1 Stk / 20 kg	4062768232495
verzinkt	1,4 mm	36 Eimer	1 Stk / 20 kg	4062768232617



## DRAHTBINDEÖSEN VERKUPFERT

Ausführung	Stärke	Länge	VE (Bund)	GTIN
einfach	1,1 mm	100 mm	1000 Stk.	4062768198685
einfach	1,1 mm	120 mm	1000 Stk.	4062768198791
einfach	1,1 mm	140 mm	1000 Stk.	4062768203891
einfach	1,1 mm	160 mm	1000 Stk.	4062768207783
einfach	1,1 mm	180 mm	1000 Stk.	4062768207806
doppelt	1,0 mm	100 mm	1000 Stk.	4062768207813
doppelt	1,0 mm	120 mm	1000 Stk.	4062768207851
doppelt	1,0 mm	140 mm	1000 Stk.	4062768207868
doppelt	1,0 mm	160 mm	1000 Stk.	4062768208063
doppelt	1,0 mm	180 mm	1000 Stk.	4062768209466
doppelt	1,1 mm	200 mm	1000 Stk.	4062768232518

## DRILLAPPARAT

Gummigriff, kräftige gefräste Spindel, verzinkter Haken

Länge	GTIN
320 mm	4062768231191



## MONIERZANGE

Abmessung	Farbe	GTIN
280 mm	schwarz	4003773014096



## BREMER RINGE, WEICHGEGLÜHT UND GEÖLT

Weichgeglühter Bindedraht  
zur automatischen Verschnürung,  
in patentgespulten Ringen, geölt.  
Abmessungsbereich: 2,00 – 4,00 mm  
in 20 kg-Ringen / in 40 kg-Ringen

## WIR BERATEN SIE GERNE

Christian Heß  
Telefon 07961 885-286  
E-Mail: christian.hess@kicherer.de

### BREMER RINGE WEICHGEGLÜHT UND GEÖLT

Weichgeglühter Bindedraht,  
für die automatische Verschnürung in patentgespulten Ringen, geölt  
Warentarifnummer: 72171039

Güte	DIN EN ISO 16120-2, gemäß DIN EN 10218-2 / SAE1006 - SAE 1008
Festigkeit	300 - 420 N/mm <sup>2</sup>
Dehnung	mind. 20%
Toleranz	- 0,00 mm / + 0,08 mm
Abmessungsbereich	2,00 mm - 4,00 mm

Maße	20 kg	40 kg
Innendurchmesser (Konisch)	90 / 100 mm	206 mm
Außendurchmesser	250 mm	336 mm
Ringbreite	95 mm	152 mm
Toleranz	+ / - 5 mm	+ / - 6 mm
Verpackung	50 Ringe verpackt auf 1 EUR-Palette, oder nach Kundenwunsch	27 Ringe verpackt auf 1 EUR-Palette, oder nach Kundenwunsch



## ROSETTEN, WEICHGEGLÜHT UND GEÖLT

Weichgeglühter Bindedraht  
zur automatischen Verschnürung,  
in verlegten Ringen, geölte Ausführung.  
Abmessungsbereich: 2,00 – 4,00 mm.  
In 500 kg-Ringen oder Kundenwunsch

## WIR BERATEN SIE GERNE

Christian Heß  
Telefon 07961 885-286  
E-Mail: christian.hess@kicherer.de

### ROSETTEN WEICHGEGLÜHT UND GEÖLT

Weichgeglühter Bindedraht,  
für die automatische Verschnürung  
Warentarifnummer: 72171039

Güte	DIN EN ISO 16120-2, gemäß DIN EN 10218-2 / SAE1006 – SAE 1008
Festigkeit	300 - 420 N/mm <sup>2</sup>
Dehnung	mind. 20%
Toleranz	- 0,00 mm / + 0,08 mm
Abmessungsbereich	2,00 mm - 4,00 mm
Maße	Innendurchmesser 40 - 47 cm Außendurchmesser 78 - 87 cm Ringbreite ca. 50 cm
Verpackung	2 Ringe á ca. 500 kg verpackt in einem Großbund á 1000 kg, 4 x mit Bandeisen verpresst, oder einzelne Ringe á 500 kg 4 x mit Bandeisen verpresst.

⇒ je nach Kundenwunsch auch in 1000 kg Ringen erhältlich,  
verpackt auf Einweg- oder Europaletten,  
oder Verladung liegend mit Hebeösen nach oben  
oder Verladung stehend seitlich





WIR FREUEN  
UNS AUF IHRE  
ANFRAGE

Anfrage

Bestellung

Firma:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Nennen Sie uns Ihren Bedarf:

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>