

# SPEIER-ANSCHLUSS

**NEU**

## Speier-Anschluss/Attikastutzen an runde Fallrohre

Einzelformteil mit Gummidichtung zum Anschluss von Flachdach und Balkonabläufen

Anwendungsbereich: Flachdach-/Balkonablauf  
 Befestigung: Einfaches Zusammenstecken  
 Material: Zink (walzblank + vorbewittert),  
 oder Kupfer  
 Aluminium und Edelstahl  
 auf Anfrage

Einbau:  
 Dachablauf ca. 7-8 cm (4-5 cm bei 30 mm Anschluss)  
 herausragen lassen, bei Bedarf anfasen und den Rand  
 mit Gleitmittel für Steckmuffensysteme einfetten. Den  
 Speier-Anschluss mit einer Drehbewegung aufsetzen  
 und so weit wie möglich aufschieben, so dass der  
 Dachablauf leicht in das Fallrohr hineinragt.  
 Anschließend mit dem Fallrohr verbinden.



Speier (b) mm	Fallrohr (a) mm	(c) mm	(d) mm	(e) mm	Art.-Nr.
DN 75	DN 80	60 (30)	265	475	3028010748
DN 110	DN 100	60 (30)	255	475	3028010746

Für den Zwischeneinbau z.B. bei übereinander liegenden Balkonen auch mit Muffe erhältlich.

**i** Ab einer Abnahmemenge von 5 Stück erhalten Sie 5% Rabatt.

Abweichungen von den angegebenen Maßen liegen innerhalb der Toleranzgrenzen.  
 Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

